

AS-Text PBA 4CN.445.00RL - Stützklappgriff

Kaufmann Handels GmbH

PBA Stützklappgriff aus hochwertigem Nylon (Polyamid). Griff bestehend aus zwei Nylonrohren, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm. Rohre parallel übereinander angeordnet, Abstand 64 mm und mit 180 Grad Endbogen verbunden. Griffteil leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar. Ausladung (Maß A) 850* mm, Höhe (Maß B) 136* mm (* Außenmaß). Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe. Maße der Wandplatte: Breite 120 mm, Höhe 200 mm. Befestigung mit 3 Befestigungsschrauben. Befestigungsmaterial (Art. Nr. 4CN.0VM.0014.00) für Beton, Voll-Naturstein, Vollziegel beigefügt ohne Aufpreis. Bei abweichendem Wandaufbau Befestigungsmaterial gemäß PBA Übersicht. Auch mit Papierrollenhalter 4CN.482.0000. .. werksseitig montiert am unteren Nylonrohr und/oder Funkfernauslösung 4CN.0RC.0000.00 (beides separat zu bestellen) lieferbar.