


ART.422.000L

L-HALTEGRIFF AUS KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM



◆ RIGHT

- ☐ Anodized aluminium
- ☒ Powder coated aluminium alloy

Abmessungen: 320 (352) * x 720 (752) * x 88 * mm Haltegriff, „L“-Form, aus geradlinig eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen, kratzfest mit rundem/facettiertem Querschnitt Ø 35x32 mm. Endbögen, Winklelementen zur Richtungsänderung und Zwischenhalter aus Aluminiumdruckguss mit Kataphorese-Behandlung und anschließender Pulverbeschichtung. Rechts- oder linksseitige Anbringung des vertikalen Teils des Haltegriffs. Wandbefestigung mittels unsichtbarer Madenschraubensicherungen aus korrosionsgeschütztem Stahl. Endbögen und Zwischenhalter, die mit einer Schraube und einem Wanddübel zu befestigen sind. Wandbefestigungsbolzen, Befestigungsschrauben M6 aus Edelstahl, Stiftabdeckkappen aus Polyamid und Unterlegscheiben aus Kunststoff sind im Befestigungsset enthalten. Haltegriff komplett mit Befestigungsset für Beton, Naturstein und Vollziegel. Auf Wunsch erhältlich, Befestigungsset für andere Materialarten. Waagerechte Länge 320 (352) * mm. Senkrechte Länge 720 (752) * mm. Überstand 88 * mm. Querschnitt des Griffs und Winklelemente Ø 35 x 32 mm. (maximale Außenabmessungen) *Das Eloxieren der geraden Elemente wurde gemäß der englischen Norm BS6161 (Abriebfestigkeitsprüfung) geprüft.

ART.422.000L

L-HALTEGRIFF AUS KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

.75 - Anthrazitgrau

ZERTIFIZIERUNG

CE Ce

 kg 120

This product is only offered in a European format