


ART.22J.00LA

L-HALTEGRIFF AUS KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM MIT BRAUSEHALTER



◆ RIGHT

- Anodized aluminium
- Powder coated aluminium alloy

Abmessungen: 400 (432) * x 1160 (1192) * x 88 * mm Haltegriff, „L“-Form, komplett mit Brausehalter – Art. CAP.487.00RD - aus geradlinig eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen, kratzfest mit rundem/facettiertem Querschnitt Ø 35x32 mm. Endbögen, Winklelementen zur Richtungsänderung und Zwischenhalter aus Aluminiumdruckguss mit Kataphorese-Behandlung und anschließender Pulverbeschichtung. Höhen- und neigungsverstellbarer Brausehalter aus Polyamid, ist über den Bedienhebel mit nur einer Hand bedienbar. Rechts- oder linksseitige Anbringung des vertikalen Teils des Haltegriffs. Wandbefestigung mittels unsichtbarer Madenschraubensicherungen aus korrosionsgeschütztem Stahl. Endbögen und Zwischenhalter, die mit einer Schraube und einem Wanddübel zu befestigen sind. Wandbefestigungsbolzen, Befestigungsstifte M6 aus Edelstahl, Stiftabdeckkappen aus Polyamid und Unterlegscheiben aus Kunststoff sind im BefestigungsKIT enthalten. Haltegriff komplett mit BefestigungsKIT für Beton, Naturstein und Vollziegel. Auf Wunsch erhältlich, BefestigungsKIT für andere Materialarten. Waagerechte Länge 400 (432) * mm. Senkrechte Länge 1160 (1192) * mm. Überstand 88 * mm. Querschnitt des Griffs und Winklelemente Ø 35 x 32 mm. (maximale Außenabmessungen) *Das Eloxieren der geraden Elemente wurde gemäß der englischen Norm BS6161 (Abriebfestigkeitsprüfung) geprüft.

ART.22J.00LA


L-HALTEGRIFF AUS KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM MIT BRAUSEHALTER

KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

.75 - Anthrazitgrau

ZERTIFIZIERUNG

CE Ce

 kg 120

This product is only offered in a European format