

#### **AS-Text PBA 4CN.436.000B – Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängung**

Kaufmann Handels GmbH

PBA Duschvorhangstange, L-Form mit Deckenabhängung aus hochwertigem Nylon (Polyamid). Vorhangstange bestehend aus Nylonrohr, nahtlos,  $\varnothing$  36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr  $\varnothing$  30 mm x 3,2 mm. Vorhangstange Länge (Maß A/B) 800 (840)\* mm x 800 (840)\* mm (\* Außenmaß), bauseits kürzbar. Mit 16 Vorhangringen aus Nylon. Deckenabhängung im Eckbogen befestigt, Länge (Maß C) 440 (480)\* mm, bauseits kürzbar. Wand- / Deckenbefestigung mit Rosetten  $\varnothing$  77 mm bestehend aus korrosionsgeschützter Stahlrosette in Nylonummantelung und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung. Befestigungsmaterial (Art. Nr. 4CN.OVM.0004.00) für Beton, Voll-Naturstein, Vollziegel beigegefügt ohne Aufpreis.

#### **AS-Text PBA 4CN.436.00BB – Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängung**

Kaufmann Handels GmbH

PBA Duschvorhangstange, L-Form mit Deckenabhängung aus hochwertigem Nylon (Polyamid). Vorhangstange bestehend aus Nylonrohr, nahtlos,  $\varnothing$  36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr  $\varnothing$  30 mm x 3,2 mm. Vorhangstange Länge (Maß A/B) 1000 (1040)\* mm x 1000 (1040)\* mm (\* Außenmaß), bauseits kürzbar. Mit 20 Vorhangringen aus Nylon. Deckenabhängung im Eckbogen befestigt, Länge (Maß C) 440 (480)\* mm, bauseits kürzbar. Wand- / Deckenbefestigung mit Rosetten  $\varnothing$  77 mm bestehend aus korrosionsgeschützter Stahlrosette in Nylonummantelung und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung. Befestigungsmaterial (Art. Nr. 4CN.OVM.0004.00) für Beton, Voll-Naturstein, Vollziegel beigegefügt ohne Aufpreis.

#### **AS-Text PBA 4CN.436.00BC – Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängung**

Kaufmann Handels GmbH

PBA Duschvorhangstange, L-Form mit Deckenabhängung aus hochwertigem Nylon (Polyamid). Vorhangstange bestehend aus Nylonrohr, nahtlos,  $\varnothing$  36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr  $\varnothing$  30 mm x 3,2 mm. Vorhangstange Länge (Maß A/B) 1200 (1240)\* mm x 1200 (1240)\* mm (\* Außenmaß), bauseits kürzbar. Mit 24 Vorhangringen aus Nylon. Deckenabhängung im Eckbogen befestigt, Länge (Maß C) 440 (480)\* mm, bauseits kürzbar. Wand- / Deckenbefestigung mit Rosetten  $\varnothing$  77 mm bestehend aus korrosionsgeschützter Stahlrosette in Nylonummantelung und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung. Befestigungsmaterial (Art. Nr. 4CN.OVM.0004.00) für Beton, Voll-Naturstein, Vollziegel beigegefügt ohne Aufpreis.