

AS-Texte für PBA 4CN.440.000Z – Haltegriff 300 mm

Kaufmann Handels GmbH

PBA Haltegriff aus hochwertigem Nylon (Polyamid). Griff bestehend aus Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm. Länge (Maß A) 300 mm. Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 77 mm bestehend aus korrosionsgeschützter Stahlrosette in Nylonummantelung und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung.

AS-Texte für PBA 4CN.440.0000 – Haltegriff 370 mm

Kaufmann Handels GmbH

PBA Haltegriff aus hochwertigem Nylon (Polyamid). Griff bestehend aus Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm. Länge (Maß A) 370 mm. Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 77 mm bestehend aus korrosionsgeschützter Stahlrosette in Nylonummantelung und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung.

AS-Texte für PBA 4CN.440.000A – Haltegriff 570 mm

Kaufmann Handels GmbH

PBA Haltegriff aus hochwertigem Nylon (Polyamid). Griff bestehend aus Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm. Länge (Maß A) 570 mm. Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 77 mm bestehend aus korrosionsgeschützter Stahlrosette in Nylonummantelung und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung.

AS-Texte für PBA 4CN.440.000E – Haltegriff 600 mm

Kaufmann Handels GmbH

PBA Haltegriff aus hochwertigem Nylon (Polyamid). Griff bestehend aus Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm. Länge (Maß A) 600 mm. Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 77 mm bestehend aus korrosionsgeschützter Stahlrosette in Nylonummantelung und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung.

AS-Texte für PBA 4CN.440.000B – Haltegriff 770 mm

Kaufmann Handels GmbH

PBA Haltegriff aus hochwertigem Nylon (Polyamid). Griff bestehend aus Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm. Länge (Maß A) 770 mm. Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 77 mm bestehend aus korrosionsgeschützter Stahlrosette in Nylonummantelung und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung.

AS-Texte für PBA 4CN.440.000C – Haltegriff 970 mm

Kaufmann Handels GmbH

PBA Haltegriff aus hochwertigem Nylon (Polyamid). Griff bestehend aus Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm. Länge (Maß A) 970 mm. Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 77 mm bestehend aus korrosionsgeschützter Stahlrosette in Nylonummantelung und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung.

AS-Texte für PBA 4CN.440.000D – Haltegriff 1170 mm

Kaufmann Handels GmbH

PBA Haltegriff aus hochwertigem Nylon (Polyamid). Griff bestehend aus Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm. Länge (Maß A) 1170 mm. Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 77 mm bestehend aus korrosionsgeschützter Stahlrosette in Nylonummantelung und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung.