


ART.434.0000

FESTE RÜCKENSTÜTZE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM MIT SCHWARZER RÜCKENLEHNE



- Anodized aluminium
- Powder coated aluminium alloy
- Nylon polyamide 6

Abmessungen: 490 (520) * x 210 * x 200 * mm WC-Rückenstütze aus eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen, kratzfest mit rundem/facettiertem Querschnitt Ø 35x32 mm. Bögen zur Richtungsänderung aus Aluminiumdruckguss mit Kataphorese-Behandlung und anschließender Pulverbeschichtung. Rückenlehne aus schwarzem Polyurethan. Wandbefestigung mittels mitgelieferter unsichtbarer Madenschraubensicherungen, Stiftschrauben und Unterlegscheiben aus Kunststoff. Haltegriff komplett mit Befestigungsset für Beton, Naturstein und Vollziegel. Auf Wunsch erhältlich, Befestigungsset für andere Materialarten. Waagerechte Länge 490 (520) * mm. Höhe 210 * mm. Überstand 200 * mm. Maße der Rückenlehne 400 x 210 mm. Querschnitt Aluminium-Rohrprofil Ø 35 x 32 mm (maximale Außenabmessungen) *Das Eloxieren der geraden Elemente wurde gemäß der englischen Norm BS6161 (Abriebfestigkeitsprüfung) geprüft.

ART.434.0000

FESTE RÜCKENSTÜTZE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM MIT SCHWARZER RÜCKENLEHNE

KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

.75 - Anthrazitgrau

ZERTIFIZIERUNG

CE Ce

This product is only offered in a European format